

インシノレット機種一覧表

型式	SR-2TC注 内制御型	TR-2TC内制御型			TR-2TC外制御型		TR-2TCR	TR-3TC
適正用途	特定使用者・個人用			不特定使用者・業務用			不特定使用者 業務用・環境対応型	
使用例	別荘、無線中継所など			建設現場や洋上釣り堀など				
適正定員 (人)	3	5	8	6	10	10	10	
最大限度定員*1 (人)	8	8	15	8	15	15*4	15	
焼却起動方式	ボタン	ボタン	ボタン	ペダル	ペダル	ペダル	ペダル	
電源・単相 (V)	100	100	200	100	200	200	200	
消費電力 (W)	1350*3	1900	2900	1900	2900	2900	3600	
電力内訳 焼却 (W)	1250	1800	2800	1800	2800	2800	2800	
脱煙煤機 (W)	-	-	-	-	-	-	500	
予熱時間 (min)	30	20	30	30	30	20	45	
焼却時間 500ml時 (min)	60	50	40	50	40	40	55	
焼却時間 1000ml時 (min)	110	90	70	90	70	60	75	
焼却時間 灰皿満杯時 (min)	180	180	180	150	180	180	195	
水蒸発速度 (ml/min)	13	18	26	16	26	26	26	
灰皿容量 (L)	2.2	2.2	3.2	2.2	3.2	2.2	3.2	
本体寸法 (W x D x H) (cm)	41x64x55	41x64x55	41x64x55	41x64x55	41x64x55	41x64x55	41x68x55	
外制御箱寸法 (W x D x H) (cm)	-	-	-	23x30x18	23x30x18	23x30x18	23x30x18	
標準価格*2 (¥)	700,000	700,000	700,000	920,000	920,000	1,200,000	1,600,000	

注：ST2TC内制御型は、アメリカメーカーによる生産終了に伴い、在庫限りの販売となります。

*1 使用最大限度の定員数は灰皿の容量と焼却処理能力から割り出しています。

*2 標準価格に含まれるもの： 敷紙200枚およびSUS敷紙ケース、SUS製本体据付治具、電源線、取り扱い説明書1冊、試運転成績表1枚、排気部品
使用方法ステッカー（画）、使用方法および維持管理ステッカー（文）
本体と外制御箱を結ぶ連結ケーブル（外制御型のみ）
排気部品（Φ3硬質塩ビ製直管38cmとエルボー各1本）

*3 SR-2TCには、トイレハウス専用の特殊仕様（消費電力1500W）もあります。

*4 TR-2TC R型には、最大限度定員を一時的に超えて使用した場合の対応処置を設置しています。電源100V仕様もあります。

・上記機種は標準仕様で、大小兼用の洋式トイレです。

・オプションとして満杯警報機能（一部機種のみ対応）や、排気管路部品としてステンレス製の専用部品もあります。詳細はお問い合わせください。

■輸入販売元

株式会社ディラック

〒247-0014 横浜市長区公田町 448-5

TEL 045(891)2444 FAX 045(893)5213

ホームページ：http://www.dirac-inc.co.jp

■製造元

RESEARCH PRODUCTS / Blankenship (USA)

2017.12