

見積書 (例)

平成 年 月 日

御中

神奈川県横浜市栄区公田町 4 4 8 - 5
株式会社ディラック
Tel :045-891-2444
Fax:045-893-5213
代表取締役 滝沢 允

下記の通り御見積もり申し上げます。

御見積金額	626,500 円(消費税別途)
-------	------------------

工 事 名	通信施設建築工事
納 入 場 所	打ち合わせによる
納 期	受注後 15 日以内
支 払 条 件	月末締め翌月末現金 (振込)
見積有効期限	90 日

項 目	摘 要	数量	単価 (円)	金額 (円)
燃焼式便器インシノレット SR-2TC 内制御型 ※1 電源コード ※2 1 本等、壁側コンセント含む	大小兼用 4 人用 ボタン SW 単相 100V, 1,500W : 以下付属品 電源コードは3P, VCT3.5φ線 電源♀差込付 敷紙 (200 枚/箱) / SUS 敷紙ホルダー 1 式 排気管 90φ ジャバラ管 30cm 相当品 ※3 1 個 本体固定金具 (前後 : SUS 製) 1 式 使用方法ステッカー 1 式	1 式	600,000	600,000
オプション部品 ※4				
SUS90φ排気筒	長さ 1.0m, 80mm 勘合含	2 本	5,000	10,000
取付け治具	SUS 製 300L, 90φ半月板 : ボルトナット付	2 式	3,000	6,000
SUS90φエルボー	SUS90φ	1 個	2,500	2,500
SUS90φ陣笠	SUS90φ	1 個	5,000	5,000
ドーナツ板	SUS 厚さ 1mm x 130-90	1 個	1,500	3,000
オプション合計				26,500
合 計				626,500

※1 本品には漏電ブレーカーを内蔵していません。専用の20A、30mAの漏電ブレーカーを入れてください。

右側パネルの先に電源 (緑) 焼却 (橙)、ヒータ (赤) ランプを装着しています。ランプの点灯により、
焼却ボタンを押してから機械がどのように作動しているか、外から判別できます。

※2 電源コードは1φアース線あり、3P、20Aキャプタイヤ 差込コンセントみ、壁側コンセント♀、3Pメタルカバー

※3 本体の排気カラーの内径は3インチです。SUS製排気管を使用する場合90φの直管が使用可能です。

※4 オプション部品を単品でご注文の場合、運賃・梱包費を別途申し受けます。

本見積もり額は、標準的な仕様の場合です。ご使用の環境によって異なりますので、ご確認の上、ご発注ください。