

インシノレット機種一覧表

型式	sTR-2TC	TR-2TC内制御型		TR-2TC外制御型		TR-2TCR	TR-3TC
適正用途	特定使用者			不特定使用者・業務用			不特定使用者 業務用・環境対応型
使用例	別荘・タワークレーン・無線中継所など			建設現場や洋上釣り堀など			
適正定員 (人)	3	5	8	6	10	10	10
最大限度定員*1 (人)	6	8	15	10	15	15*3	15
焼却起動方式	ボタン	ボタン	ボタン	ペダル	ペダル	ペダル	ペダル
電源・単相 (V)	100	100	200	100	200	200	200
消費電力 (W)	1500	1800	2800	1800	2800	2800	3400
電力内訳 焼却 (W)	1500	1800	2800	1800	2800	2800	2800
脱煙煤機 (W)	-	-	-	-	-	-	500
予熱時間 (min)	30	30	30	30	30	30	45
焼却時間 500ml時 (min)	70	60	40	55	40	45	55
焼却時間 1000ml時 (min)	120	120	70	75	60	60	75
焼却時間 灰皿満杯時 (min)	300	240	180	195	180	180	195
水蒸発速度 (ml/min)	9	16	26	15	26	30	26
灰皿容量 (L)	3.2	2.2	2.2	3.2	3.2	3.2	3.2
本体寸法 (W x D x H) (cm)	41x64x55	41x64x55	41x64x55	41x64x55	41x64x55	41x64x55	41x68x55
外制御箱寸法 (W x D x H) (cm)	-	-	-	23x30x18	23x30x18	23x30x18	23x30x18
標準価格*2 (¥)	550,000	700,000	700,000	1,000,000	1,100,000	2,000,000	2,400,000

*1 使用最大限度の定員数は灰皿の容量と焼却処理能力から割り出しています。

*2 標準価格に含まれるもの： 敷紙200枚およびSUS敷紙ケース、SUS製本体据付治具、電源線、取り扱い説明書1冊、試運転成績表1枚、排気部品使用方法ステッカー（画）、使用方法および維持管理ステッカー（文）
本体と外制御箱を結ぶ連結ケーブル（外制御型のみ）
排気部品（φ3硬質塩ビ製直管38cmとエルボー各1本）

*3 TR-2TC R型には、最大限度定員を一時的に超えて使用した場合の対応処置を設置しています。電源100V仕様もあります。

- ・ 上記機種は標準仕様で、大小兼用の洋式トイレです。
- ・ オプションとして満杯警報機能（一部機種のみ対応）や、排気管路部品としてステンレス製の専用部品もあります。詳細はお問い合わせください。