

## インシノレット機種一覧表

型式	TR-2TC 内制御型	TR-2TC外制御型		TR-2TCR	TR-3TC
適正用途	特定使用者	不特定使用者・業務用			不特定使用者 業務用・環境対応型
使用例	別荘、タワークレーン 無線中継所など	建設現場や洋上釣り堀など <sup>2</sup>			
適正定員 (人)	8	6	10	10	10
最大限度定員 <sup>*1</sup> (人)	10	8	15	15 <sup>*4</sup>	12
焼却起動方式	ボタン	ペダル	ペダル	ペダル	ペダル
電源・单相 (V)	200	100	200	200	200
消費電力 (W)	2800	1800	2800	2800	3400
電力内訳 焼却 (W)	2800	1750	2800	2800	2800
その他電力 (W)	50	50	50	50	500
予熱時間 (min)	30	30	30	30	45
焼却時間 500ml時 (min)	40	55	40	45	55
焼却時間 1000ml時 (min)	70	70	60	60	75
焼却時間 灰皿満杯時 (min)	180	240	180	180	195
水蒸発速度 (ml/min)	26	15	26	30	26
灰皿容量 (L)	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
本体寸法 (W x D x H) (cm)	41x64x55	41x64x55	41x64x55	41x64x55	41x68x55
外制御箱寸法 (W x D x H) (cm)	-	23x30x18	23x30x18	23x30x18	23x30x18
標準価格 <sup>*2</sup> (¥)	900,000 <sup>*3</sup>	1,000,000	1,100,000	1,500,000	2,000,000

\*1 使用最大限度の定員数は灰皿の容量と焼却処理能力から割り出しています。

\*2 標準価格に含まれるもの： 敷紙200枚およびSUS敷紙ケース、SUS製本体据付治具、電源線、取り扱い説明書1冊、試運転成績表1枚、排気部品使用方法ステッカー（画）、使用方法および維持管理ステッカー（文）  
本体と外制御箱を結ぶ連結ケーブル（外制御型のみ）

\*3 2026年7月1日納品分より価格改定します。

\*4 TR-2TCRには、最大限度定員を一時的に超えて使用した場合の対応処置を設置しています。  
電源100V仕様もあります。トイレ本体の排気カラー径は100φと90φがあります。

・上記機種は標準仕様で、大小兼用の洋式トイレです。

・オプションとして満杯警報機能（一部機種のみ対応）や、排気管路部品としてステンレス製の専用部品もあります。詳細はお問い合わせください。